

L-Term Терминатор Сети

LT-03, LT-13, LT-33

Datasheet #89014718

BACnet
✓ CEA-709
KNX

Modbus
M-Bus
OPC



LOYTEC предлагает несколько вариантов терминаторов для LonMark систем с монтажом на DIN-рейку для каналов TP/FT-10 и TP/XF-1250.

L-Term LT-03 - 1 стандартный терминатор для канала TP/FT-10 или TP/LPT-10 шинной или свободной топологии. Встроенный разъем (RJ45) используется для локального подключения к сетям CEA-709, например для целей их обслуживания или анализа.

L-Term LT-33 - 2 стандартных терминатора для каналов TP/FT-10 или TP/LPT-10 шинной или свободной топологии. LT-33 - идеальное решение для построения сетевой инфраструктуры на базе устройств LOYTEC (например, L-IP, L-Switch^{XP}, L-Proxu и др.).

L-Term LT-13 - состоит из терминатора для канала TP/FT-10 или TP/LPT-10 шинной или свободной топологии и терминатора для канала TP/XF-1250. LT-13 идеальное решение для использования с устройствами LS-13CB, LS-13300CB, или LS-13333CB L-Switch^{XP}.



Спецификация

Размеры (мм)	27 x 88.5 x 59 (Д x Ш x В), DIM027
Монтаж	DIN-рейка DIN 43880, EN 50022
Условия эксплуатации	от 0 °C до 50 °C, 10 – 90 % отн. влажности при 50 °C, без конденсата, степень защиты: IP40, IP20 (клеммы)

Артикул Описание

LT-03	Терминатор сети, 1xTP/FT-10 или TP/LPT-10 (шинная или свободная топология), 1xРазъем доступа к сети RJ45
LT-13	Терминатор сети, 1xTP/FT-10 или TP/LPT-10 (шинная или свободная топология), 1xTP/XF-1250
LT-33	Терминатор сети, 2xTP/FT-10 или TP/LPT-10 (шинная или свободная топология)