

3 Мп 2.8 мм Направленная Камера видеонаблюдения



- 3 Мп 1/2.9" CMOS
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность ИК-подсветки – до 30 м
- Дальность LED-подсветки – до 20 м
- Фиксированный объектив 2.8 мм (3.6 мм опция)
- Питание 12 VDC/PoE
- IP67

Камера	
Сенсор	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	3 Мп
Развертка	Прогрессивная
Электронная выдержка	Авто 1/25 – 1/1000 с
Минимальная освещенность	0.01 люкс @ F2.0
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Дистанция ИК-подсветки	до 30 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Линза	
Тип линзы	Фиксированная
Фокусное расстояние	2.8 / 3.6 мм
Максимальная диафрагма	F2.0
Диафрагма	Автоматическая
ИИ	
Детекция людей	Да
Интеллектуальное обнаружение движения	Да (на базе алгоритмов детекции людей)
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265
Частота кадров	Основной поток: 3 Мп (1 – 25/30 кадров/с) Дополнительный поток: D1 (1 – 25/30 кадров/с)
Потоковая передача	2 потока

ПАНОКАМ | PNC-G23A0C-S-L (2.8)

Управление скоростью передачи данных	CBR/VBR
Скорость передачи видео	H.264: 1792 Кбит/с – 4 Мбит/с H.265: 1792 Кбит/с – 4 Мбит/с
Режим День/Ночь	Цветное/Черно-белое
BLC	Да
HLC	Да
Расширенный динамический диапазон (WDR)	DWDR
Баланс белого	Да
Яркость	Авто/Ручная
Шумоподавление	3D DNR
Определение движения	4 зоны
Поворот картинки	0° / 180°
Зеркалирование	Да
Приватные зоны	4 зоны
Аудио	
Встроенный микрофон	Опция
Встроенный динамик	Опция
Тревога	
Тревога по событию	Да (Отключение; Конфликт IP-адресов; Нет SD-карты; Предупреждение о емкости; Ошибка SD-карты)
Сеть	
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Протоколы	TCP/IP; UDP; HTTP; DHCP; DDNS; FTP; UPnP
Совместимость	ONVIF; CGI
Хранение	SD карта (опция)
Браузер	IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox
Порт	
Тревога вход/выход	Опция
Аудио вход/выход	Опция
Питание	
Питание	12В DC ($\pm 30\%$) / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Максимальная 3 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -30°C до +60°C / Относительная влажность менее 95%

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-G23A0C-S-L (2.8)

Условия хранения	От -40°C до +60°C
Уровень защиты	IP67
Общее	
Корпус	Металл
Размеры	Ø110 мм × 97 мм
Вес	430 г