

Электромагнитный фиксатор дверей ST-DH603U

Электромагнитный фиксатор дверей ST-DH603U предназначен для удерживания дверей в открытом положении. Устройство может использоваться, когда необходимо обеспечить свободное перемещение людей и техники. Так же электромагнитный фиксатор может подключаться к системе пожарной сигнализации и в случае возникновения пожара на объекте, устройство разблокирует удерживаемую дверь, обеспечивая герметизацию зоны.

Модель ST-DH603U является универсальной по монтажу и по питанию устройства. Фиксатор обеспечивает врезной монтаж, при использовании опционального адаптера ST-EX130AD обеспечивается накладной монтаж, а при использовании опциональных адаптеров ST-EX130AD и ST-DH603L обеспечивается напольный монтажа. Кнопка отключения фиксации может использоваться разблокировки двери вручную.



Функциональные параметры

- Сила удержания 50 кг
- Универсальный монтаж при использовании опциональных адаптеров
- Напряжение питания 24 или 12 В (DC)
- Низкие электропотребление и тепловыделение
- Кнопка для отключения фиксации двери

Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-DH603U
Материал:	Нержавеющая сталь
Монтаж:	Универсальный при использовании опциональных адаптеров
Сила удержания:	50 кг
Напряжение питания:	12 / 24 В (DC)
Потребляемый ток:	180 / 70 мА
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С
Рабочая влажность:	10% - 90%
Габариты:	88 x 88 x 25 мм
Опционально:	ST-EX130AD – адаптер накладного монтажа ST-DH603L – адаптер напольного монтажа