



GE
Security

Описание продукта Оптический извещатель с выходом для выносного индикатора

Артикул: DP2061N

Обзор

2061N это оптический извещатель с выходом для выносного индикатора. Устройство оснащено заменяемым оптическим блоком и имеет сертификат CPD. Этот извещатель имеет лаконичный дизайн и оснащен индикаторами тревог и ошибок.

Простота в эксплуатации

Каждый извещатель оснащен диагностическим устройством, которое может быть активировано с помощью магнита и позволяет провести самотестирование, результат которого сообщается на панель.

Каждый извещатель идентифицируется своим уникальным адресом, который устанавливается с помощью двух поворотных переключателей. Адрес задается в форме десятичного числа и не требует проведения двоичной и шестнадцатеричной конверсии, что значительно снижает риск ошибочной адресации.

Простота в обслуживании

DP2061N оснащены оптической камерой. Это позволяет обслуживать извещатели на месте без передачи в обменный фонд. Все извещатели 2000 серии совместимы со стандартным базовым основанием, что делает их полностью интегрируемыми.

Сообщение устройств

Коммуникация «панель-извещатель» основана на мощном промышленном протоколе SIA. Преимуществом этого протокола являются разнообразие циклов магистрали и проверка ошибок с помощью контрольных сумм CRS. Этот улучшенный протокол обеспечивает целостность всей системы без потери скоростей передачи.

Средства расширения

Широкий выбор модулей расширения дополняет извещатель DP2061N. Помимо полного модельного ряда извещателей, наряду с полным рядом ручных извещателей, имеются такие приложения как: изоляторы, модуль подключения оповещения, устройства зонального контроля и разнообразные модули входа/выхода.



Стандартные характеристики

- Возможность удаленного тестирования
- Удаленная сигнализация
- Оптическая камера, заменяемая «на месте»
- Простая десятичная адресация (1-128)
- Расширенный протокол коммуникации
- Полное диагностическое самотестирование
- Полный диапазон датчиков
- Широкий ряд модулей входа/выхода и аксессуаров
- Базовое основание для изолятора
- Соответствие EN54:7 и CPD

Оптический извещатель с выходом для выносного индикатора

Артикул: DP2061N

Технические характеристики

Рабочее напряжение	17 - 28 В пост.
Потребление тока @ 24 VDC	
В состоянии покоя	< 150 МкА
В состоянии тревоги	2 мА
Индикация тревоги	Белый светодиод (Красный тревоги)
Тревожный выход	4 МА
Влажность	0 - 95% без конденсата
Рабочая температура	-10 до +70°C
IP	IP43
Размеры	
Высота	5 см
Диаметр	10 см

Информация для заказа

Артикул	Описание
DP2061N	Оптический извещатель с выходом для выносного индикатора
DB2002	Стандартное базовое основание дм 10 см, 5 клемм
DB2002U	Стандартное базовое основание дм 15см, 5 клемм
DB2004	Углубленное базовое основание, 5 клемм
DB2016	Базовое основание для изолятора
AI672	Удаленный оптический индикатор
AI673	Удаленный оптический и акустический индикатор
211	Оптическая камера для извещателей 400, 500, 700 и 2000 серии
DP2CAP-ICT	Колпак для защиты от насекомых для извещателей 2000/700 серии

