

FAA-420-RI-ROW Выносной индикатор

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Круговой обзор при креплении на стену и потолок
- ▶ Удобная прокладка проводки благодаря кронштейну для пучка кабелей и разнонаправленным отверстиям
- ▶ Длительный срок службы и прочная конструкция
- ▶ Эффективный индикатор

Выносной индикатор используется, если автоматический извещатель установлен в скрытом месте или находится вне поля зрения, например в закрытых помещениях, за подвесным потолком или в стенах. Выносной индикатор следует устанавливать в коридорах или проходах соответствующих частей здания либо помещений.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Европа	CPR	0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

Замечания по установке/конфигурации

- Вы можете подключить к выносному индикатору только один извещатель. Однако есть возможность управлять несколькими извещателями на шине LSN, соответствующим образом настраивая панель с помощью Программного обеспечения удаленного программирования (RPS).

- Сумма длин всех кабелей для периферийных устройств LSN между устройствами LSN и выносными индикаторами, а также между интерфейсными модулями LSN и неадресными устройствами, не должна превышать 500 м.
- При использовании неэкранированных кабелей длина кабеля между устройством LSN (например, извещателем) и выносным индикатором ограничена до макс. 3 м.
- Ток необходимо ограничить извне до 30 мА.

Техническое описание

Потребление тока (мин.)	3 мА
Допустимый диаметр проводов	0,45–1,4 мм
Размеры	85 x 85 x 29 мм
Вес	45 г
Рабочая температура	от -20 °C до +65 °C
Относительная влажность	< 95 % без конденсации
Степень защиты оболочки по IEC 60529	IP 40

Информация для заказа

FAA-420-RI-ROW Выносной индикатор

Для применения там, где автоматический извещатель находится вне поля зрения или был установлен за подвесным потолком или фальшполом.

номер для заказа **FAA-420-RI-ROW**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru