

Монитор видеодомофонной связи ST-MS207M

Монитор видеодомофонной связи ST-MS207M используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова по 4-х проводной линии.

Монитор ST-MS207M обладает широкими функциональными возможностями и поддерживает запись фото/видео при вызове с внешней панели, по срабатыванию внешних охранных датчиков или по команде пользователя, поддерживает подключение дополнительных видеокамер с датчиками охранной сигнализации, поддерживает подключение дополнительных панелей вызова или мониторов.

Монитор ST-MS207M совместим с панелями вызова ST-DS104C, ST-DS206C, ST-DS306C либо со сторонними панелями вызова при использовании устройств сопряжения.



Функциональные параметры

- Цветной дисплей 7"
- 4-х проводная линия связи
- Глянцевая акриловая фронтальная панель
- Сенсорные кнопки
- Просмотр видео с панелей вызова и дополнительных видеокамер в дежурном режиме
- Фото/видео запись
- Встроенная память и поддержка Micro SD карт памяти
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Выбор мелодии вызова
- Регулировки громкости мелодии вызова и громкоговорителя
- Регулировка параметров изображения
- Встроенный блок питания

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-MS207M
Дисплей:	7"
Разрешение:	800x480
Материал лицевой панели:	Акрил
Панели вызова:	2
Дополнительные камеры:	2
Входы охранных датчиков:	2
Дополнительные мониторы:	3
Режим записи:	Фото/Видео
Тип монтажа:	Накладной
Линия связи с монитором:	4-х проводная
Аудиосвязь:	Дуплексная
Длительность разговора:	120 секунд
Встроенная память:	80 кадров
Карты памяти:	Micro SD до 32 Гб, Class 10 и выше, в комплект не входят
Питание:	~220 В (AC) или 12 В (DC)
Потребляемая мощность:	5 Вт
Рабочая температура:	от -10 до +50 °С
Рабочая влажность:	5% - 95%
Габариты:	215 x 145 x 25 мм