

Монитор видеодомофонной связи ST-MS107

Монитор видеодомофонной связи ST-MS107 используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова по 4-х проводной линии.

Монитор ST-MS107 является простейшим устройством и поддерживает только базовый функционал.

Монитор ST-MS107 совместим с панелями вызова ST-DS104C, ST-DS206C, ST-DS306C либо со сторонними панелями вызова при использовании устройств сопряжения.



Функциональные параметры

- Цветной дисплей 7"
- 4-х проводная линия связи
- Поддержка до 2 панелей вызова
- Просмотр видео с панелей вызова в дежурном режиме
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Регулировки громкости мелодии вызова и громкоговорителя
- Регулировка параметров изображения
- Встроенный блок питания

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-MS107
Дисплей:	7"
Разрешение:	800x480
Материал лицевой панели:	Пластик
Панели вызова:	2
Дополнительные камеры:	нет
Дополнительные мониторы:	нет
Режим записи:	нет
Тип монтажа:	Накладной
Линия связи с монитором:	4-х проводная
Аудиосвязь:	Дуплексная
Длительность разговора:	120 секунд
Питание:	~220 В (AC) или 12 В (DC)
Потребляемая мощность:	5 Вт
Рабочая температура:	от -10 до +50 °С
Рабочая влажность:	5% - 95%
Габариты:	193 x 123 x 22 мм