## KAD21-IR

## АНD-камера 1080р

- КМОП-матрица SonyExmor™ 1/2.8"
  2.0 Мпикс, прогрессивная развертка
- Варифокальный объектив 2.8~12 мм
- Разрешение 1920х1080 пикс
- Частота кадров до 30 к/с при 1920х1080
- Чувствительность 0.01 лк (цвет),
  0 лк при вкл. ИК-подсветке
- OSD меню
- Программный WDR
- Цифровое подавление шумов 2D/3D DNR
- Встроенная ИК-подсветка
- Пластиковый корпус
- Питание 12 В постоянного тока



Модель:	KAD21-IR
Чувствительный элемент	1/2.8" КМОП-матрица SonyExmor <sup>тм</sup> 2.0 Мп с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив	2.8~12 мм мегапиксельный варифокальный объектив
Разрешение	1920x1080 Full HD; 960H
Частота кадров	До 30 к/с для всех разрешений
Отношение сигнал/шум	Более 58 дБ
Минимальная освещенность	Цвет: 0.01 люкс/F1.2; 0 люкс при включенной ИК-подсветке
ИК-подсветка	24 ИК-светодиода, дальность подсветки до 20 метров
Баланс белого	Автоматический/Внутри помещений/Вне помещений
Широкий динамический диапазон	Программный D-WDR
Шумоподавление	2D/3D DNR
Компенсация встречной засветки	Вкл./Выкл.
Режим День/Ночь	Автоматический/цвет/ч/б
Автоматический электронный затвор	От 1/25 до 1/30000 сек.
Детектор движения	4 зоны
Приватные зоны	4 зоны
Напр. питания/Потр. мощность	12 В постоянного тока/4.74 Вт при включенной ИК-подсветке
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ +50°C
Отн. влажность при эксплуатации	0% ~ 90%
Габариты (Диам. х В)	112 х 81 мм
Macca	240 г