

# KN168X-IP

## Сетевой видеорегистратор

- Запись видео/аудио от 16 IP-камер при 30 к/с на канал
- Запись/воспроизведение видео от камер до 8 Мп
- Максимальный входящий битрейт 320 Мбит/с
- Поддержка камер сторонних производителей (ONVIF)
- Возможность установки 2 SATA HDD до 8 Тб каждый (HDD не входит в комплект)
- 1x3.0 USB , 2x 2.0 USB
- Сетевой интерфейс – Gigabit Ethernet
- Сетевое ПО QT CMS, мобильный клиент



Модель:	KN168X-IP
Алгоритм сжатия	H.265, совместим с H.264
Количество IP-каналов/портов P2P	16/нет
Видеовыходы мониторов	1 HDMI (4K), 1 VGA с одновременной работой обоих видеовыходов
Вход /выход аудио	1/1 RCA
Разрешение (отображение/запись/воспроизведение)	8 Мп (4К), 5 Мп, 3 Мп ,2Мп (1080P),1.3 Мп (960P),1.0 Мп (720P)
Сетевой интерфейс	1xRJ-45 Gigabit Ethernet
Синхронное воспроизведение	4К: 4 кан./в реальном времени; 4 Мп: 8 кан./в реальном времени; 3 Мп: 11 кан./в реальном времени; 2 Мп: 16 кан./в реальном времени
Максимальный входящий битрейт	320 Мбит/с
Сетевое ПО	QT CMS
Поддерживаемые браузеры	Firefox, Chrome (45 и ниже), Windows IE, Safari
Тип/количество HDD	Возможна установка 2 SATA HDD до 8 Тб каждый (HDD не входит в комплект поставки)
Вход/выход тревоги	16/1
Мобильные клиенты	iOS, Android
USB:	1x3.0 USB , 2x2.0 USB
Диапазон рабочих температур	-10°C ...+50°C
Отн. влажность при эксплуатации	10% ~ 90%
Напряжение питания	12 В пост. тока (адаптер в комплекте)
Макс. потребляемая мощность	60 Вт
Габариты (ШxВxГ)	380 x 50 x 340 мм
Масса	3.5 кг