

8 Мп 25x Starlight PTZ Камера



- 1/2.8" Прогрессивной развертки 8 Мп CMOS
- 5.5 – 137 мм; 25x Оптический зум
- Функция Антитуман
- Автоматическое отслеживание всех движущихся целей
- Красный и синий сигнализатор (опция)
- Встроенный микрофон (опция)
- Дальность ИК-подсветки до 120 м
- IP66

Камера	
Сенсор	1/2.8" Прогрессивной развертки 8 Мп CMOS
Минимальная освещенность	Цветное: 0.005 люкс @ (F1.5, AGC вкл); Черно-белое: 0.0005 люкс @ (F1.5, AGC вкл).
Выдержка	1/25 – 1/100000 с; Поддерживает задержку затвора
Диафрагма	Управляемая приводом
День/Ночь	ИК-фильтр
Цифровое увеличение	16x
Линза	
Фокусное расстояние	5.5-137.5 мм; 25x Оптический зум
Диафрагма	F1.5 – F3.8
Углы обзора	Горизонтальный: 56.9° - 2.9°; Вертикальный: 32.2° - 1.6°
Рабочая дистанция	100-1000 мм
Скорость приближения	~ 3.5 с
Сжатие	
Сжатие видео	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 Type	Main Profile
H.264 Type	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Скорость передачи видео данных	32 Кбит/с - 16 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM
Скорость передачи аудио	64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32-192 Кбит/с (MP2L2) / 16-64 Кбит/с (AAC)
Изображение (Max Разрешение 3840 × 2160)	
Основной поток	50 Гц: 25 кадров/с (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 кадров/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720).
Третий поток	50 Гц: 25 кадров/с (704 × 576); 60 Гц: 30 кадров/с (704 × 576).
Настройки картинки	Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность и резкость
VLC	Есть
Режим экспозиции	Автоматическая экспозиция / Приоритет диафрагмы / Приоритет выдержки / Ручная экспозиция

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-4A8X25-H

Управление фокусировкой	Автофокус / Одноразовая фокусировка / Ручная фокусировка / Полуавтоматическая фокусировка
Экспозиция по области / Фокусировка	Есть
Антитуман	Есть
Стабилизация изображения (EIS)	Есть
Переключение День/Ночь	Авто / Ручной / По таймеру / По событию
3D DNR	Есть
Наложение	Есть, 24 бит наложение
ROI	Есть, 3 потока и 4 фиксированных зоны
Сеть	
Хранение	Поддерживает MicroSD/SDHC/SDXC 256 Гб; NAS (NFS, SMB/CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Интерфейсы	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)
Настройка положения	
Вращение	360° без ограничений
Скорость вращения	0.1° - 120°/с
Диапазон наклона	От -18° до 90°
Скорость наклона	0.1° - 120°/с
Количество предустановок	255
Патрулирование	6 режимов, до 18 предустановок на режим
Восстановление при потере питания	Есть
ИИ	
Автотрекинг	Автоматический трекинг движущихся объектов без разделения на людей и транспорт
ИК-подсветка	
Дистанция ИК-подсветки	До 120 м
Адаптивная ИК-подсветка	Автоматически настраивается от приближения
Порты	
Аудио I/O	1 вход, 1 выход (оптический)
Тревога I/O	1 вход, 1 выход (оптический)
Общее	
Питание	DC12V 3A, PoE (802.3at)
Диапазон рабочих температур	От -40°C до +70°C
Влажность	Менее 90%
Уровень защиты	IP66, TVS 4000 В молниезащита, защита от КЗ
Установка	Установка на стену; Потолочный монтаж
Вес	3.5 кг

Габариты камеры

