



Компоненты систем контроля задымленности



В системах контроля задымленности используется широкий ассортимент аспирационных труб. Использование соответствующих компонентов обеспечивает безопасную и надежную работу в экстремальных внешних условиях.

Информация для заказа

FAS-ASD-PHF16 Гибкий шланг Polywell, PG16 рулон 50 м, гибкий, черный, не содержит галогена	FAS-ASD-PHF
FAS-ASD-TRPG16 Резьбовое кольцо, PG16 имеет внутреннюю резьбу PG16, 5 устройств	FAS-ASD-TRPG16
FAS-ASD-CSL Непосредственный соединитель соединитель аспирационного шланга с аспирационной трубой, имеет внутреннюю резьбу PG16	FAS-ASD-CSL
FAS-ASD-3WT Тройник включает крепления, для систем труб 25 мм	FAS-ASD-3WT
FAS-ASD-F Фланец для вентиляционного канала	FAS-ASD-F

Информация для заказа

FAS-ASD-AR Редуктор имеет отверстие 10 мм для подсоединения пленки, ослабляющей всасывание, 10 устройств	FAS-ASD-AR
FAS-ASD-CLT Проходная втулка для потолка белая, ABS, 10 устройств	FAS-ASD-CLT
FAS-ASD-AHC Аспирационный шланг для проходной втулки для потолка рулон 50 м, белый, PE	FAS-ASD-AHC
Пылесборник, для трубы с внешним Ø 25 мм	AD25 dust collect
FAS-ASD-DSB Защитный барьер от детонации тип PROTEGO EG IIA	FAS-ASD-DSB
FAS-ASD-WS Водоотделитель вкл. фильтр металлической окалины и ручной дренажный клапан, вкл. фиксированный кронштейн и резьбовое соединение PG для системы труб 25 мм	FAS-ASD-WS
Фильтр в малом корпусе, для трубы с внешним Ø 25 мм	AD25 filter box s
Сменный набор для фильтра в малом корпусе	RAS spare filter s

Информация для заказа

**FAS-ASD-FL Фильтрующая коробка
большая**

для системы труб 25 мм, вкл. комплект
фильтров и два резьбовых соединения
PG29

FAS-ASD-FL

FAS-ASD-RFL Сменный фильтр большой

Комплект, включающий тонкий, средний и
толстый плоский фильтр (60 ppi, 45 ppi и
25 ppi)

FAS-ASD-RFL